



## TG60 Speedy



Serie piccola extra-veloce, è il risultato dell'esperienza applicativa e della ricerca nella tecnica tampografica. La TG 60 è concepita per essere inserita in qualsiasi linea automatica per stampare grossi volumi di produzione su linee automatiche, anche in spazi ridotti, grazie alle sue piccole dimensioni.

advantage technology 

## Scheda tecnica

### CARATTERISTICHE

- Cambio colore e cliché in pochi secondi
- Rapida messa a punto (senza l'utilizzo di attrezzi)
- Costruzione robusta in fusione d'alluminio e verniciature resistenti ai solventi
- Impianti elettro-pneumatici (220 V. 50 Hz. - 6 BAR)
- La macchina è totalmente antideflagrante
- Comandi estremamente semplici
- Cliché spinato
- Calamaio ermetico brevettato con anello di raclatura in ceramica a due labbri, con vita lavorativa doppia
- Tampone intelligente. Può stampare su qualsiasi livello (anche sotto il livello del cliché)
- La macchina può rimanere per lunghi periodi attrezzata e pronta per la stampa

### DATI TECNICI

- Produzione oraria (regolabile): da circa 3600 p/h corse a secco
- Max. diam. stampa: 55 mm. con calamai brevettati ermetici
- Max. dim. cliché: 70x140 mm. in plastica o acciaio
- Porta-tampone: fissato alla slitta, consente rapida messa a punto senza l'utilizzo di attrezzi
- Cicli di lavoro: in singolo, in continuo; comandata da una linea esterna
- Forza tampone: 300 N.
- Corsa tampone: 80 mm. autoregolante
- In/Out: con sensi di fine ciclo e presenza pezzo già costruiti nella macchina
- Alimentazione: aria compressa (6 BAR) - elettrica (220 V. 50 Hz.)
- Mensola porta pezzi: regolabile sugli assi x, y, z ed r
- Dimensioni: 100x585x342 mm.

Tampograf S.A.S.

Via del Ricordo, 51 - 20128 Milano (ITALY) - Tel. +39.02.2566863 - Fax +39.02.2591480

Sito web: [www.tampograf.com](http://www.tampograf.com) - Email: [info@tampograf.com](mailto:info@tampograf.com)